

## 產品特性：

- ▶ 1/3" CMOS 3百萬畫素紅外線彩色攝影機
- ▶ 採用 H.264 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ▶ 內建高亮度 48 顆 LED 紅外線, 有效照射距離 40 米
- ▶ 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ ICR 雙濾片可自動切換, 低照時彩色轉黑白
- ▶ 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- ▶ 支援本機端與網路端儲存, 回放, 備份, 等功能
- ▶ 支援 2D 及 3D 降噪, 位移(330 區塊可選)功能
- ▶ 一體型支架設計, 防止剪線及防破壞設計
- ▶ 內建百萬畫素變焦鏡頭 2.8~12m/m



AR-F313



AR-F313-H

## 電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	AR-F313/AR-F313-H
系統	NTSC
攝像元件	1/3" CMOS
最低照度	0.01 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	3MP(2048x1536) @ 30FPS
3 組碼流分變率	2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR:5 段可調 / CBR:任意設置
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
電子快門	1~1/100,00 秒
類比掃描頻率	15.734 KHz/60 Hz ; 15.625 KHz/50 Hz
類比影像輸出	1.0 Vp-p, 75 ohm / BNC 接頭
網路協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE
網路	RJ45 接頭 / (最多 10 人同時上線)
電源	DC12V ; 1A
重量	淨重/毛重: 1.2Kg/1Kg
鋁合金外殼	防水 IP66
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	110(寬) mm x 280(長) mm x 105(高) mm

